




cod.	Ø	pz/pcs	C	ØG	sp	R	bullone	cusc	binario	portata
400IX.60/10	60/10	6	24	Ø48	17	5,3	M10x45	1	-	100 kg.
400IX.60/16	60/16	6	33	Ø48	20	8,3	M10x45	1	902IX.16	100 kg.
400IX.80/16	80/16	6	33	Ø64	20	8,3	M14x70	1	902IX.16	200 kg.
400IX.80/20	80/20	6	33	Ø59	24	10,3	M14x70	1	902IX-904IX.20	200 kg.
400IX.90/20	90/20	6	33	Ø69	24	10,3	M14x70	1	902IX-904IX.20	210 kg.
400IX.100/20	100/20	6	33	Ø79	24	10,3	M14x70	1	902IX-904IX.20	230 kg.
400IX.120	120	4	33	Ø99	24	10,3	M14x70	1	902IX-904IX.20	250 kg.
400IX.140	140	4	43	Ø117	25	10,3	M16x70	1	902IX-904IX.20	280 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli - Inox



Componenti in Acciaio Inox



- Componente da fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Aialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

