



cod.	Ø	pz/pcs	C	ØG	L	sp	bullone	cusc	binario	portata
401.40	40	12	16	Ø33	3	12	M8x30	1	-	60 kg.
401.50	50	12	16	Ø37	4	13	M8x30	1	-	80 kg.
401.60	60	12	24	Ø44	4	17	M10x45	1	-	100 kg.
401.70	70	6	33	Ø50	4	20	M14x70	1	906	190 kg.
401.80	80	6	33	Ø60	4	20	M14x70	1	906	200 kg.
401.90	90	6	33	Ø70	4	21	M14x70	1	906	210 kg.
401.100	100	6	33	Ø80	4	21	M14x70	1	906	230 kg.
401.120	120	4	33	Ø98	4	24	M14x70	1	906	250 kg.
401.140	140	4	43	Ø116	4	24	M16x70	1	906	280 kg.
401.160	160	2	43	Ø136	4	25	M16x70	1	906	300 kg.
401.200	200	2	43	Ø176	4	25	M16x70	1	906	340 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

