



cod.	Ø	pz/pcs	C	ØG	sp	bullone	cusc	binario	portata
402.40	40	12	16	Ø33	12	M8x30	1	-	60 kg.
402.50	50	12	16	Ø39	13	M8x30	1	-	80 kg.
402.60	60	12	24	Ø46	17	M10x45	1	-	100 kg.
402.70	70	6	33	Ø52	20	M14x70	1	906	190 kg.
402.80	80	6	33	Ø62	20	M14x70	1	906	200 kg.
402.90	90	6	33	Ø72	21	M14x70	1	906	210 kg.
402.100	100	6	33	Ø82	21	M14x70	1	906	230 kg.
402.120	120	4	33	Ø100	24	M14x70	1	906	250 kg.
402.140	140	4	43	Ø118	24	M16x70	1	906	280 kg.
402.160	160	2	43	Ø138	25	M16x70	1	906	300 kg.
402.200	200	2	43	Ø178	25	M16x70	1	906	340 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

