



cod.	Ø	pz/pcs	C	ØG	L	sp	bullone	cusc	portata
403.40	40	12	16	Ø32	6	12	M8x30	1	60 kg.
403.50	50	12	16	Ø40	6	13	M8x30	1	80 kg.
403.60	60	12	24	Ø44	8	17	M10x45	1	100 kg.
403.70	70	6	33	Ø52	8	20	M14x70	1	190 kg.
403.80	80	6	33	Ø62	8	20	M14x70	1	200 kg.
403.90	90	6	33	Ø72	8	21	M14x70	1	210 kg.
403.100	100	6	33	Ø82	8	21	M14x70	1	230 kg.
403.120	120	4	33	Ø98	16	24	M14x70	1	250 kg.
403.140	140	4	43	Ø118	16	24	M16x70	1	280 kg.
403.160	160	2	43	Ø138	16	25	M16x70	1	300 kg.
403.200	200	2	43	Ø178	16	25	M16x70	1	340 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

