



cod.	Ø	pz/pcs	C	ØG	sp	R	bullone	cusc	binario	portata
405IX.100x40	100 Tub. 40	6	33	Ø77	28	10,3	M14x70	2	902IX-904IX.20	410 kg.
405IX.100x50	100 Tub. 50	6	43	Ø77	28	10,3	M14x70	2	902IX-904IX.20	410 kg.
405IX.120x40	120 Tub. 40	6	33	Ø97	28	10,3	M14x70	2	902IX-904IX.20	430 kg.
405IX.120x50	120 Tub. 50	6	43	Ø97	28	10,3	M14x70	2	902IX-904IX.20	430 kg.
405IX.140	140 Tub. 50	4	43	Ø117	32	10,3	M16x70	2	902IX-904IX.20	550 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli - Inox



Componenti in Acciaio Inox



- Componente da fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

