



cod.	Ø	pz/pcs	C	ØG	L	sp	bullone	cusc	portata
408.100x40	100 Tub. 40	6	33	Ø77	16	28	M14x70	2	410 kg.
408.100x50	100 Tub. 50	6	43	Ø77	16	28	M14x70	2	410 kg.
408.120x40	120 Tub. 40	6	33	Ø97	21	28	M14x70	2	430 kg.
408.120x50	120 Tub. 50	6	43	Ø97	21	28	M14x70	2	430 kg.
408.140	140 Tub. 50	4	43	Ø117	21	32	M16x70	2	550 kg.
408.160	160 Tub. 50	2	43	Ø137	21	32	M16x70	2	570 kg.
408.200	200 Tub. 50	2	43	Ø177	21	32	M16x70	2	600 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

