



cod.	Ø	pz/pcs	A	B	C	D	ØG	sp	R	cusc	binario	portata
415.60/10	60/10	12	62	21	24	51	Ø48	17	5,3	1	-	100 kg.
415.60/16	60/16	12	62	21	24	51	Ø48	17	8,3	1	902-904.16	100 kg.
415.70/16	70/16	6	80	19	33	54	Ø54	20	8,3	1	902-904.16	190 kg.
415.80/16	80/16	6	80	19	33	59	Ø64	20	8,3	1	902-904.16	200 kg.
415.80/20	80/20	6	80	19	33	59	Ø59	24	10,3	1	902-904.20	200 kg.
415.90/16	90/16	6	100	28,5	33	72,5	Ø74	21	8,3	1	902-904.16	210 kg.
415.90/20	90/20	6	100	28,5	33	72,5	Ø69	24	10,3	1	902-904.20	210 kg.
415.100/16	100/16	6	100	28,5	33	78,5	Ø84	21	8,3	1	902-904.16	230 kg.
415.100/20	100/20	6	100	28,5	33	78,5	Ø79	24	10,3	1	902-904.20	230 kg.
415.120	120	6	120	38	33	98	Ø99	24	10,3	1	902-904.20	250 kg.
415.140	140	4	140	48,5	33	118,5	Ø117	24	10,3	1	902-904.20	280 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

