



cod.	Ø	pz/pcs	C	E	ØG	sp	CH	K	bullone	cusc	binario	portata
437.100	100	4	33	43	Ø82	24	Es.27	8	M18x60	1	906	380 kg.
437.120	120	4	33	43	Ø100	24	Es.27	8	M18x60	1	906	400 kg.
437.140	140	4	43	53	Ø118	25	Es.30	9	M20x70	1	906	670 kg.
437.160	160	2	43	53	Ø138	25	Es.30	9	M20x70	1	906	700 kg.
437.200	200	2	43	53	Ø178	25	Es.30	9	M20x70	1	906	750 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6 mesi controllare il prodotto e lubrificare le parti a contatto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Ariedo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

