




cod.	Ø	pz/pcs	C	E	ØG	sp	R	CH	K	bullone	cusc	binario	portata	CodTek
440.100	100	4	33	43	Ø77	28	10,3	Es.27	8	M18x60	2	902.20	560 kg.	ARU044005ZB
440.120	120	4	33	43	Ø97	28	10,3	Es.27	8	M18x60	2	902.20	580 kg.	ARU044006ZB
440.140	140	4	43	53	Ø117	32	10,3	Es.30	9	M20x70	2	902.20	920 kg.	ARU044001ZB
440.140x80	140 Tub. 80	4	72	-	Ø117	32	10,3	Es.30	9	M20x90	2	902.20	920 kg.	ARU044007ZB
440.160	160	2	43	53	Ø137	32	10,3	Es.30	9	M20x70	2	902.20	940 kg.	ARU044002ZB
440.160x80	160 Tub. 80	2	72	-	Ø137	32	10,3	Es.30	9	M20x90	2	902.20	940 kg.	ARU044008ZB
440.200	200	2	43	53	Ø177	32	10,3	Es.30	9	M20x70	2	902.20	980 kg.	ARU044003ZB
440.200x80	200 Tub. 80	2	72	-	Ø177	32	10,3	Es.30	9	M20x90	2	902.20	980 kg.	ARU044009ZB
440.250	250	2	73	-	Ø227	48	11,3	Es.36	11	M24x100	2	-	1450 kg.	ARU044004ZB



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6 mesi controllare il prodotto e lubrificare le parti a contatto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

