



cod.	Ø	pz/pcs	A	B	H	I	ØG	sp	R	cusc	rotazione	portata
600.120	120	2	70	50	90	165	Ø97	28	10,3	4	± 10°	1100 kg.
600.160	160	2	80	60	105	200	Ø137	32	10,3	4	± 10°	1800 kg.
600.200	200	2	80	60	125	250	Ø177	32	10,3	4	± 10°	1900 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6 mesi controllare il prodotto e lubrificare le parti a contatto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

