



cod.	mm.	pz/pcs	L	portata kg.
842IX	220	4	220	1000



Accessori per cancelli battenti



Componenti in Acciaio zincato



- Si indica la portata solamente se il cavo viene installato ad "U" in modo corretto. • Per portata s'intende la forza max. che l'anta può generare contro il cavo in caso di rottura e/o distacco del cardine superiore.
- Verificare che la struttura portante sia adeguata alla forza trasmessa dall'anta.



- Componente da fissare.
- Verificare la tenuta in funzione delle forze applicate.



- Ogni 6 mesi controllare l'integrità del prodotto.
- In caso di lacerazioni e/o usura della fune, provvedere alla sostituzione del prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzhi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.



